# Karta produktu

# LILY O N



## Opis

Downlight LILY O N (lilia) wykonana jest z odlewu aluminium i lakierowana. Oprawa LILY O N odnajduje swoje zastosowanie w budynkach i pomieszczeniach o podwyższonym standardzie, m. in. hotele, banki, biura, budynki administracji publicznej itp.

## Podstawowe informacje

Rodzina: **LILY O N**

Produkt: **LILY O N-ML PLX DALI WH 840 29 D200**

Indeks: **BLS0000000478**

Piktogramy:

## Parametry świetlne i elektryczne

| | |
|---|---|
| Typ źródła | LED |
| **Strumień LED [lm]** | **3935** |
| Moc LED [W] | 24 |
| **Strumień oprawy [lm]** | **3011** |
| Moc oprawy [W] | 27 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]** | **112** |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| **CRI** | **>80** |
| SDCM (źródła LED) | 2 |
| **Kąt rozsyłu światła [°]** | **102** |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| **Klasa ochrony** | **I** |
| Stopień szczelności | IP20 |
| **Zasilanie** | **220-240 V, 50-60 Hz** |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| **Lx/By** | **L80/B10** |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| **Zasilacz elektroniczny** | **Zasilacz DALI** |


## Parametry mechaniczne:

| | |
|---|---|
| Montaż | nastropowy magnesy |
| **Materiał** | **blacha stalowa** |
| Kolor | biały |
| **Przesłona** | **PLX opalizowany** |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| **Waga [kg]** | **1.7** |
| Wymiary [mm] | Ø200 x 148 |






## Fotometria




Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 25-03-2024