Karta produktu

LILY C O N



Opis

Downlight LILY C O N (lilia) wykonana jest z odlewu aluminium i lakierowana. Oprawa LILY C O N odnajduje swoje zastosowanie w budynkach i pomieszczeniach o podwyższonym standardzie, m. in. hotele, banki, biura, budynki administracji publicznej itp.

Podstawowe informacje

Rodzina: **LILY C O N**

Produkt: **LILY C O N PLX DALI WH 840 7 D120**

Indeks: **BLS0000000499**

Piktogramy:


Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**1242**
Moc LED [W]	8.6
Strumień oprawy [lm]	**863**
Moc oprawy [W]	11
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**78**
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	2
Kąt rozsyłu światła [°]	**50**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	**220-240 V, 50-60 Hz**
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	**Zasilacz DALI**

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	**aluminium**
Kolor	biały
Przesłona	**PLX opalizowany**
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	**Ø120 x 140**

Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 25-03-2024