Karta produktu

ORCHID N



Opis

Oprawa natynkowa ORCHID (orchidea) wyprodukowana jest z anodyzowanego profilu aluminium. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina: **ORCHID N**

Produkt: **ORCHID N PLX DALI ALU 840 33 1135**

Indeks: **BLS0000000626**


Piktogramy:

Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**4484**
Moc LED [W]	22
Strumień oprawy [lm]	**3316**
Moc oprawy [W]	24
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**138**
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	**IP44**
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	**150000**
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	**aluminium**
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	**PLX opalizowany**
Odporność mechaniczna	IK06
Waga [kg]	**1.95**
Wymiary [mm]	1135 x 60 x 72



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 28-03-2024