



Opis

Oprawa wpuszczana LILY (lilia) posiada obudowę wykonaną z odlewu aluminium. Oprawy LILY stosowane są do oświetlenia wnętrz o prestiżowym charakterze, takich jak: hotele, banki oraz biura o podwyższonym standardzie.

Podstawowe informacje

Rodzina: LILY SQ adj P
Produkt: LILY SQ adj P PLX BL 840 29 160
Indeks: BLS0000001725
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3935
Moc LED [W]	24
Strumień oprawy [lm]	3011
Moc oprawy [W]	27
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	112
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy i g-k
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	160 x 160 x 124
Otwór montażowy [mm]	140 x 140



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024