

Opis

Oprawa zewnętrzna MALLOW (malwa) wykonana jest ze stalowej blachy malowanej metodą proszkową na kolor biały (RAL 9003). Oprawa MALLOW można montować na ścianie pionowej oraz na sufitach. Jest rekomendowana do oświetlenia wejść budynków, tuneli, wejść do metra oraz innych ciągów komunikacyjnych.

Podstawowe informacje

Rodzina:	MALLOW
Produkt:	MALLOW K PC IP65 WH 840 12 200
Indeks:	BLS0000002261
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1961
Moc LED [W]	12.3
Strumień oprawy [lm]	1294
Moc oprawy [W]	14
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	92
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25÷30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przełona	PC poliwęglan opalizowany
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	200 x 150 x 150



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024