




Opis

Oprawa zewnętrzna architektoniczna NEMESIA (nemezja) montowana jest za pomocą puszkii montażowej. Korpus oprawy NEMESIA wykonany jest z aluminium oraz malowany specjalistyczną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Idealnie nadaje się do podkreślania charakteru budynku, pełni rolę oświetlenia akcentowego, co sprawia że jest idealnym elementem dekoracji świetlnej zewnętrznej o prostej formie i estetycznym wyglądzie.

Podstawowe informacje

Rodzina: NEMESIA OD  
Produkt: NEMESIA OD 1X1,7W 24° GR IP65 840 1100  
Indeks: BLS0000002270z  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                         | LED                 |
| Moc LED [W]                        | 2                   |
| Strumień oprawy [lm]               | 144                 |
| Moc oprawy [W]                     | 3                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 48                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                |
| CRI                                | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                  | 5                   |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | 24                  |
| Klasa ochrony                      | I                   |
| Stopień szczelności                | IP65                |
| Zasilanie                          | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                  | 50000               |
| Lx/By                              | L70/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25 ÷ 30            |
| Zasilacz elektroniczny             | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | naścienny                   |
| Materiał              | aluminium                   |
| Kolor                 | szary                       |
| Przesłona             | PC poliwęglan transparentny |
| Odporność mechaniczna | IK09                        |
| Wymiary [mm]          | 100 x 100 x 94              |



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024