

Opis

Oprawa zewnętrzna architektoniczna NEMESIA (nemezja) montowana jest za pomocą puszeki montażowej. Korpus oprawy NEMESIA wykonany jest z aluminium oraz malowany specjalistyczną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Idealnie nadaje się do podkreślania charakteru budynku, pełni rolę oświetlenia akcentowego, co sprawia że jest idealnym elementem dekoracji świetlnej zewnętrznej o prostej formie i estetycznym wyglądzie.

Podstawowe informacje

Rodzina:	NEMESIA OD
Produkt:	NEMESIA OD 3X1,7W 24° GR IP65 830 3 100
Indeks:	BLS0000002292
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Moc LED [W]	5
Strumień oprawy [lm]	353
Moc oprawy [W]	7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	50
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	5
Kąt rozsyłu światła [°]	24
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	szary
Przesłona	PC poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK09
Wymiary [mm]	100 x 100 x 94



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025