

## Opis

Oprawa zewnętrzna architektoniczna NEMESIA (nemezja) montowana jest za pomocą puszek montażowej. Korpus oprawy NEMESIA wykonany jest z aluminium oraz malowany specjalistyczną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Idealnie nadaje się do podkreślania charakteru budynku, pełni rolę oświetlenia akcentowego, co sprawia że jest idealnym elementem dekoracji świetlnej zewnętrznej o prostej formie i estetycznym wyglądzie.

## Podstawowe informacje

Rodzina:	<b>NEMESIA OD</b>
Produkt:	<b>NEMESIA OD 4X1,7W 5°-21° GR IP65 840 6 100</b>
Indeks:	<b>BLS0000002302</b>
Piktogramy:	




## Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
<b>Moc LED [W]</b>	<b>5</b>
Strumień oprawy [lm]	608
<b>Moc oprawy [W]</b>	<b>10</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	61
<b>Temperatura barwowa [K]</b>	<b>4000</b>
CRI	>80
<b>SDCM (źródła LED)</b>	<b>5</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	5-21
<b>Klasa ochrony</b>	<b>I</b>
Stopień szczelności	IP65
<b>Zasilanie</b>	<b>220-240 V, 50-60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	50000
<b>Lx/By</b>	<b>L70/B50</b>
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
<b>Zasilacz elektroniczny</b>	<b>Zasilacz LED</b>

## Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
<b>Materiał</b>	<b>aluminium</b>
Kolor	szary
<b>Przesłona</b>	<b>PC poliwęglan transparentny</b>
Odporność mechaniczna	IK09
<b>Wymiary [mm]</b>	<b>100 x 100 x 94</b>



## Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025