




Opis

Oprawa zewnętrzna architektoniczna NEMESIA (nemezja) montowana jest za pomocą puszkii montażowej. Korpus oprawy NEMESIA wykonany jest z aluminium oraz malowany specjalistyczną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Idealnie nadaje się do podkreślania charakteru budynku, pełni rolę oświetlenia akcentowego, co sprawia że jest idealnym elementem dekoracji świetlnej zewnętrznej o prostej formie i estetycznym wyglądzie.

Podstawowe informacje

Rodzina: NEMESIA OD
Produkt: NEMESIA OD 4X2,4W 5°-21° GR IP65 830 6 100
Indeks: BLS0000002305z
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Moc LED [W]	10
Strumień oprawy [lm]	620
Moc oprawy [W]	12
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	52
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	5
Kąt rozsyłu światła [°]	5-21
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	szary
Przesłona	PC poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK09
Wymiary [mm]	100 x 100 x 94



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024