



Opis

Oprawa wpuszczana ORCHID GK (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego, przystosowana do montażu w stropie GK. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID GK  
Produkt: ORCHID GK PLX DALI WH 830 31 1135  
Indeks: BLS0000002750  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 4258                |
| Moc LED [W]                                  | 22                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 3149                |
| Moc oprawy [W]                               | 24                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 131                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz DALI       |

Parametry mechaniczne:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | wpuszczane w sufit g-k |
| Materiał              | aluminium              |
| Kolor                 | biały                  |
| Przełona              | PLX opalizowany        |
| Odporność mechaniczna | IK06                   |
| Wymiary [mm]          | 1142 x 80 x 72         |
| Otwór montażowy [mm]  | 1126 x 70              |



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 10-04-2024