Karta produktu

ORCHID GK



Opis

Oprawa wpuszczana ORCHID GK (orchidea) wyprodukowana jest z anodyzowanego profilu aluminium, przystosowana do montażu w stropie GK. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina: **ORCHID GK**

Produkt: **ORCHID GK MPRM DALI BL 830 70 2255**

Indeks: **BLS0000002758**


Piktogramy:

Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**8516**
Moc LED [W]	44
Strumień oprawy [lm]	**7014**
Moc oprawy [W]	48
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**146**
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	**IP44**
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	**150000**
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit g-k
Materiał	**aluminium**
Kolor	czarny
Przesłona	**MPRM mikropryzma**
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	**2262 x 80 x 72**
Otwór montażowy [mm]	2246 x 70



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 28-03-2024