



Opis

Oprawa wpuszczana ORCHID GK (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego, przystosowana do montażu w stropie GK. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID GK
Produkt: ORCHID GK PLX DALI BL 840 45 1135
Indeks: BLS0000002776
Piktogramy:



Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6100
Moc LED [W]	34
Strumień oprawy [lm]	4511
Moc oprawy [W]	36
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	125
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit g-k
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	1142 x 80 x 72
Otwór montażowy [mm]	1126 x 70



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024