



Opis

Oprawa natynkowa ORCHID (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID N  
Produkt: ORCHID N PLX WH 830 16 1135  
Indeks: BLS0000002976  
Piktogramy:



Parametry świetlne i elektryczne

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień oprawy [lm]                         | 1661                |
| Moc oprawy [W]                               | 13.2                |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 126                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Montaż                | nastropowy      |
| Materiał              | aluminium       |
| Kolor                 | biały           |
| Prześlona             | PLX opalizowany |
| Odporność mechaniczna | IK06            |
| Waga [kg]             | 1.95            |
| Wymiary [mm]          | 1135 x 60 x 72  |



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 09-05-2025