Karta produktu

ORCHID GK



Opis

Oprawa wpuszczana ORCHID GK (orchidea) wyprodukowana jest z anodyzowanego profilu aluminium, przystosowana do montażu w stropie GK. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje


Rodzina: **ORCHID GK**
Produkt: **ORCHID GK PLX ALU 830 15 1135**
Indeks: **BLS0000002995**
Piktogramy:

Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**2129**
Moc LED [W]	11
Strumień oprawy [lm]	**1574**
Moc oprawy [W]	13
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**121**
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	**IP44**
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	**150000**
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit g-k
Materiał	**aluminium**
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	**PLX opalizowany**
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	**1142 x 80 x 72**
Otwór montażowy [mm]	1126 x 70



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 28-03-2024