



Opis

Oprawa natynkowa ORCHID SQ N (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID SQ N przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów, salach konferencyjnych oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID SQ N
Produkt: ORCHID SQ N MPRM ALU 830 35 625
Indeks: BLS0000003065
Piktogramy:



Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4258
Moc LED [W]	22
Strumień oprawy [lm]	3507
Moc oprawy [W]	24
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	146
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przełona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	625 x 625 x 72



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024