



Opis

Oprawa nastropowa ORCHID K (orchidea) nadaje się do montażu ściennego i jest wykonana z jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID K przeznaczona jest m.in. Do łazienek oraz korytarzy.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID K  
Produkt: ORCHID K PLX IP44 DALI BL 840 45 1135  
Indeks: BLS0000003118  
Piktogramy:



Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 6100                |
| Moc LED [W]                                  | 34                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 4511                |
| Moc oprawy [W]                               | 36                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 125                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz DALI       |

Parametry mechaniczne:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Montaż                | naścienny       |
| Materiał              | aluminium       |
| Kolor                 | czarny          |
| Przesłona             | PLX opalizowany |
| Odporność mechaniczna | IK06            |
| Waga [kg]             | 1.95            |
| Wymiary [mm]          | 1135 x 60 x 64  |



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024