



Opis

Oprawa zwieszana ORCHID PZ (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa przygotowana do zwieszenia. Wymagane zawiesia jako akcesorium. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID PZ  
Produkt: ORCHID PZ-1,5m PLX WH 840 45 1135  
Indeks: BLS0000003886  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 6100                |
| Moc LED [W]                                  | 34                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 4511                |
| Moc oprawy [W]                               | 36                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 125                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż                | zwieszany - wymagane zawiesia |
| Materiał              | aluminium                     |
| Kolor                 | biały                         |
| Przełona              | PLX opalizowany               |
| Odporność mechaniczna | IK06                          |
| Waga [kg]             | 1.95                          |
| Wymiary [mm]          | 1135 x 60 x 72                |



Fotometria




Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024

# Akcesoria


|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| Indeks | BLS0000003997                                       |
| Nazwa  | Zawieszenie Typ 1 - Różeta SQ pod zasilanie WH 1,5m |

Zdjęcie



|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| Indeks | BLS0000003938                                       |
| Nazwa  | Zawieszenie Typ 2 - Różeta SQ bez zasilania WH 1,5m |

Zdjęcie



|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| Indeks | BLS0000003959                                                 |
| Nazwa  | Zawieszenie Typ 6 - Prosty uchwyt sufitowy bez zasilania 1,5m |

Zdjęcie

