




Opis

Oprawa natynkowa PRIMROSE (pierwiosnek) wykonana jest z aluminium. Oprawa posiada wymienne źródła światła TC-DSE z trzonkiem E27. Oprawa PRIMROSE jest rekomendowana ze względu na swój stopień szczelności (IP54) m. in. na balkony lub tarasy.

Podstawowe informacje

Rodzina: **PRIMROSE**
 Produkt: **PRIMROSE K TC-DSE PLX BL IP54 3xE27 700**
 Indeks: **BLS0000004363**
 Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	RETROFIT E27 (brak w komplecie)
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Zasilacz elektroniczny	Brak Zasilacza

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2.4
Wymiary [mm]	700 x 100 x 100



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024