Karta produktu

ROSE N



Opis

Oprawa ROSE N przeznaczona do montażu nastropowego. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, labolatoria. Zastosowane ledy o podwyższonym wskaźniku oddawania barw CRI>92, ze szczególnym uwzględnieniem skkładowych R9 i R13 odpowiedzialnych za oddawanie barwy krwi i koloru skóry. Szyba hartowana z przesłoną mikropryzmatyczną gwarantuje łatowść czyszczenia oraz ograniczenie UGR

Podstawowe informacje

Rodzina: **ROSE N**

Produkt: **ROSE N-ML MPRM SH IP65 940 80 600**

Indeks: **BLS0000004303**


Piktogramy:

Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**12005**
Moc LED [W]	78
Strumień oprawy [lm]	**9240**
Moc oprawy [W]	83
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**111**
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	**>90**
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	**150000**
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy magnesy
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	biały
Przesłona	**MPRM SH mikropryzma szyba hartowana**
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	**595 x 595 x 80**



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 28-03-2024