



### Opis

Biała oprawa z możliwością montażu podwieszanego lub natynkowego z 48 punktami LED UGR17 3000K 40W

## Podstawowe informacje

Rodzina:	<b>OAK</b>
Produkt:	<b>OAK N WH IP20 830 38 1300X70X35</b>
Indeks:	<b>BLS0000004318</b>
Piktogramy:	



## Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED wbudowany
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>3800</b>
Moc oprawy [W]	40
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>95</b>
Temperatura barwowa [K]	3000
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	34st
<b>Klasa ochrony</b>	<b>II</b>
Stopień szczelności	IP20
<b>Zasilanie</b>	<b>220-240V</b>
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

## Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
<b>Materiał</b>	<b>aluminium</b>
Kolor	biały
<b>Odporność mechaniczna</b>	<b>IK04</b>
Waga [kg]	2.083
<b>Wymiary [mm]</b>	<b>1300x70x35</b>



## Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025