

HONEY HONEYCOMB Slim



Opis

Nowoczesna oprawa architektoniczna HONEYCOMB Slim (plaster miodu) cechująca się oryginalnym wzornictwem zamkniętym w prostej formie. Oprawa HONEYCOMB Slim przeznaczona jest do wnętrz o wysokich wymaganiach architektonicznych. Kształt wzorowany jest na komórce plastra miodu (o formie heksagonu, który posiada zaokrąglone skrajne końce oprawy), skąd też pochodzi jego nazwa. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hole i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.

Podstawowe informacje

Rodzina: **HONEY HONEYCOMB Slim**
Produkt: **HONEY HONEYCOMB SLIM N-ML PLX IP20/54 DALI WH 830 38 560**
Indeks: **BLS0000004640**
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6384
Moc LED [W]	33
Strumień oprawy [lm]	3827
Moc oprawy [W]	36
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	106
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20/54
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy magnesy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	560 X 647 X 85

Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024