

Opis

Oprawa zewnętrzna architektoniczna NEMESIA (nemezja) to oprawa zewnętrzna montowana nastropowej. Korpus oprawy NEMESIA wykonany jest z aluminium oraz malowany specjalistyczną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Idealnie nadaje się do podkreślania charakteru budynku, pełni rolę oświetlenia akcentowego, co sprawia że jest idealnym elementem dekoracji świetlnej zewnętrznej o prostej formie i estetycznym wyglądzie.

Podstawowe informacje

Rodzina:	NEMESIA N IP54
Produkt:	NEMESIA OD N PLX IP54 WH 840 16 150x150x150
Indeks:	BLS0000004816
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED wbudowany
Strumień LED [lm]	2960
Moc LED [W]	16.8
Strumień oprawy [lm]	1776
Moc oprawy [W]	20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	89
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220-240V
Żywotność LED [h]	10000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przełona	PLX opalizowany
Wymiary [mm]	150 x 150 x 150



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024