Karta produktu

ROSE PRO N

Opis

Oprawa ROSE PRO N - to nastropowa oprawa szczelna do pomieszczeń czystych. Zastosowane najnowszej generacji ledy o skuteczności świetlnej >190 lm/W gwarantują najbardziej energooszczędne rozwiązanie występujące na rynku. Żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Przesłona mikropryzmatyczna kształtuje bryłę fotometryczną o niskim UGR.

Podstawowe informacje

Rodzina: **ROSE PRO N**

Produkt: **ROSE PRO N-ML MPRM IP65 WH 840 80 600**

Indeks: **BLS0000005004**

Piktogramy:

Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**11200**
Moc LED [W]	58.2
Strumień oprawy [lm]	**8985**
Moc oprawy [W]	60.3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**149**
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	**150000**
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy magnesy
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	biały
Przesłona	**MPRM mikropryzma**
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	**595 x 595 x 80**



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 10-04-2024