



Opis

Oprawa natynkowa FREESIA RT (frezja) wykonana jest ze stalowej blachy lakierowanej. Oprawa FREESIA RT rekomendowana jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów, budynków administracji publicznej oraz innych obiektów o charakterze profesjonalnym.

Podstawowe informacje

Rodzina: **FREESIA RT**
Produkt: **FREESIA RT N MPRM GR 840 48 1150x100**
Indeks: **BLS0000005230**
Piktogramy:



Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6100
Moc LED [W]	34
Strumień oprawy [lm]	4837
Moc oprawy [W]	36
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	134
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	szary
Prześlona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1150 X 100 X 50



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024