

Opis

Oprawa ORCHID STAR to oprawa oparta na profilu aluminiowym. Oprawa wyposażona jest w najnowszej generacji ledy o największej, dostępnej na rynku, skuteczności świetlnej źródeł LED > 190 lm/W (dla 4000K). Zastosowane ledy gwarantują najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego, dodatkowo żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Oprawa charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP44). Oprawa z dekoracyjnymi wydłużonymi bokami w dowolnym kolorze nadaje oprawie charakter dekoracyjny. Oprawa przeznaczona do biur, gabinetów, poczekalni

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID STAR  
Produkt: ORCHID STAR PRO PZ-1,5m MPRM DALI BL - ALU 840 17 1160  
Indeks: BLS0000005357  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 2240                |
| Moc LED [W]                                  | 10.9                |
| Strumień oprawy [lm]                         | 1762                |
| Moc oprawy [W]                               | 12.4                |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 142                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B10             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz DALI       |

Parametry mechaniczne:

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Montaż                | zwieszany - wymagane zawiesia             |
| Materiał              | aluminium                                 |
| Kolor                 | bok czarny - korpus anodizowane aluminium |
| Przełona              | MPRM mikropryzma                          |
| Odporność mechaniczna | IK06                                      |
| Wymiary [mm]          | 1160 x 62 x 105                           |



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024

# Akcesoria

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| Indeks | BLS0000003998                                       |
| Nazwa  | Zawieszenie Typ 1 - Różeta SQ pod zasilanie BL 1,5m |

Zdjęcie



|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| Indeks | BLS0000003939                                       |
| Nazwa  | Zawieszenie Typ 2 - Różeta SQ bez zasilania BL 1,5m |

Zdjęcie



|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| Indeks | BLS0000003959                                                 |
| Nazwa  | Zawieszenie Typ 6 - Prosty uchwyt sufitowy bez zasilania 1,5m |

Zdjęcie

