




Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych typu clip-in. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, laboratoria. Zastosowane ledy o podwyższonym wskaźniku oddawania barw CRI>92, ze szczególnym uwzględnieniem składowych R9 i R13 odpowiedzialnych za oddawanie barwy krwi i koloru skóry

Rodzina: **ROSE P CLIP-IN**  
 Produkt: **ROSE P CLIP-IN MPRM IP65 WH 940 85 600**  
 Indeks: **BLS0000005573**  
 Piktogramy:



|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Typ źródła                                | LED                        |
| <b>Strumień LED [lm]</b>                  | <b>12005</b>               |
| Moc LED [W]                               | 78                         |
| <b>Strumień oprawy [lm]</b>               | <b>9630</b>                |
| Moc oprawy [W]                            | 83                         |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b> | <b>116</b>                 |
| Temperatura barwowa [K]                   | 4000                       |
| <b>CRI</b>                                | <b>&gt;90</b>              |
| SDCM (źródła LED)                         | 3                          |
| <b>Klasa ochrony</b>                      | <b>I</b>                   |
| Stopień szczelności                       | IP65                       |
| <b>Zasilanie</b>                          | <b>220-240 V, 50-60 Hz</b> |
| Żywotność LED [h]                         | 150000                     |
| <b>Lx/By</b>                              | <b>L70/B50</b>             |
| Temperatura otoczenia [°C]                | 5 ÷ 30                     |
| <b>Zasilacz elektroniczny</b>             | <b>Zasilacz LED</b>        |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Montaż                | wpuszczane w sufit clip-in |
| <b>Materiał</b>       | <b>blacha stalowa</b>      |
| Kolor                 | biały                      |
| <b>Przesłona</b>      | <b>MPRM mikropyzma</b>     |
| Odporność mechaniczna | IK04                       |
| <b>Wymiary [mm]</b>   | <b>595 x 595 x 80</b>      |



Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024