

**Opis**

Oprawa ziemna liniowa, wykonana z aluminium. IP67, oprawa dostosowana do montażu w podjazdach samochodowych. Świecenie asymetryczne. Zastosowania - iluminacja ścian, roślin.

**Podstawowe informacje**


Rodzina:	<b>SICURA 1838 Asym</b>
Produkt:	<b>SICURA 1838 LED 43W CLD GREY</b>
Indeks:	<b>BLS0000005661</b>
Piktogramy:	

**Parametry świetlne i elektryczne**

Typ źródła	LED
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>5699</b>
Moc oprawy [W]	43
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>133</b>
Temperatura barwowa [K]	4000
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG1
<b>Klasa ochrony</b>	<b>II</b>
Stopień szczelności	IP67
<b>Zasilanie</b>	<b>220-240 V, 50-60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	50000
<b>Lx/By</b>	<b>L80/B20</b>
Temperatura otoczenia [°C]	-30 ÷ 40
<b>Zasilacz elektroniczny</b>	<b>Zasilacz LED</b>

**Parametry mechaniczne:**

Montaż	ziemia
<b>Materiał</b>	<b>aluminium</b>
Kolor	anodowane aluminium
<b>Przełona</b>	<b>SH szyba hartowana</b>
Odporność mechaniczna	IK08
<b>Waga [kg]</b>	<b>7.02</b>
Wymiary [mm]	1210 x 100 x 100
<b>Otwór montażowy [mm]</b>	<b>1195 x 95 x 95</b>

**Fotometria**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025