

Opis

Oprawa ziemna liniowa, wykonana z aluminium. IP67, oprawa dostosowana do montażu w podjazdach samochodowych. Świecenie asymetryczne. Zastosowania - iluminacja ścian, roślin.

**Podstawowe informacje**


Rodzina:	SICURA 1838 Asym
Produkt:	SICURA 1838 LED 43W CLD GREY
Indeks:	BLS0000005661
Piktogramy:	

**Parametry świetlne i elektryczne**

Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	5699
Moc oprawy [W]	43
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	133
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG1
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP67
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L80/B20
Temperatura otoczenia [°C]	-30 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	ziemia
Materiał	aluminium
Kolor	anodowane aluminium
Przełona	SH szyba hartowana
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	7.02
Wymiary [mm]	1210 x 100 x 100
Otwór montażowy [mm]	1195 x 95 x 95

**Fotometria**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025