



Opis

Oprawa FREESIA O (frezja o) przeznaczona do montażu w suficie gipsowo-kartonowym, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z aluminium, lakierowanego proszkowo.

Podstawowe informacje

Rodzina: FREESIA O GK
Produkt: FREESIA O GK PLX IP44 WH 830 15 D340
Indeks: BLS0000005782
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1969
Moc LED [W]	12
Strumień oprawy [lm]	1519
Moc oprawy [W]	13
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	117
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit g-k
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	1.1
Wymiary [mm]	ø340 x 85
Otwór montażowy [mm]	ø316



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024