



Opis

Oprawa FREESIA O (frezja o) przeznaczona do montażu w suficie gipsowo-kartonowym, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z aluminium, lakierowanego proszkowo.

Podstawowe informacje

Rodzina: FREESIA O GK  
Produkt: FREESIA O GK PLX IP44 CMW BL 840 22 D340  
Indeks: BLS0000005787  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 2970                |
| Moc LED [W]                                  | 17                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 2291                |
| Moc oprawy [W]                               | 18                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 127                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | II                  |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 100000              |
| Lx/By                                        | L80/B10             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | wpuszczane w sufit g-k |
| Materiał              | aluminium              |
| Kolor                 | czarny                 |
| Przełona              | PLX opalizowany        |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Waga [kg]             | 1.1                    |
| Wymiary [mm]          | ø340 x 85              |
| Otwór montażowy [mm]  | ø316                   |



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024