Karta produktu

FREESIA O GK

Opis

Oprawa FREESIA O (frezja o) przeznaczona do montażu w suficie gipsowo-kartonowym, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z aluminium, lakierowanego proszkowo.

Podstawowe informacje

Rodzina:	**FREESIA O GK**
Produkt:	**FREESIA O GK PLX IP44 WH 830 22 D340**
Indeks:	**BLS0000005790**
Piktogramy:	

Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**2860**
Moc LED [W]	17
Strumień oprawy [lm]	**2206**
Moc oprawy [W]	18
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**123**
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	**IP44**
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit g-k
Materiał	**aluminium**
Kolor	biały
Przesłona	**PLX opalizowany**
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	**1.1**
Wymiary [mm]	ø340 x 85
Otwór montażowy [mm]	**ø316**



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024