



Opis

Oprawa nastropowa NEMESIA (nemezja) posiada aluminiowy malowany korpus. Stopień ochrony IP44 umożliwia stosowanie opraw w pomieszczeniach wilgotnych (jak toalety, pomieszczenia techniczne), ale także zapewnia zachowanie czystości na powierzchni świecącej, dzięki czemu oprawa nadaje się do montażu w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, holach.

Podstawowe informacje

Rodzina: NEMESIA N IP44
Produkt: NEMESIA N PLX WH IP44 840 16 150x150x150
Indeks: BLS0000005879
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2960
Moc LED [W]	16.8
Strumień oprawy [lm]	1776
Moc oprawy [W]	20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	89
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240V
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przesłona	PLX opalizowany
Wymiary [mm]	150 x 150 x 150



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024