


Opis

CALLUNA SQ E27 cechuje nowoczesny wygląd. Proste kąty nadają lampie charakteru przez co można ją montować w nowoczesnym oraz klasycznym otoczeniu. Aluminiowy korpus i mleczna przesłona o symetrycznym rozsyśle. Słupki często montuje się wzdłuż ścieżek w ogrodzie, przy wjazdach na posesje.

Podstawowe informacje

Rodzina:	CALLUNA SQ PLX
Produkt:	CALLUNA SQ G PLX ANT IP54 840 16 1200
Indeks:	BLS0000006029
Piktogramy:	



Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2960
Moc LED [W]	16.8
Strumień oprawy [lm]	1658
Moc oprawy [W]	20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	83
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-30 ÷ +30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	ziemia
Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	PLX opalizowany
Waga [kg]	1.92
Wymiary [mm]	1200 x 120 x 120



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025

Akcesoria

Indeks BLS0000005918

Nazwa Fundament mały 15kg

Zdjęcie

