




## Opis

CALLUNA SQ E27 cechuje nowoczesny wygląd. Proste kąty nadają lampie charakteru przez co można ją montować w nowoczesnym oraz klasycznym otoczeniu. Aluminiowy korpus i mleczna przesłona o symetrycznym rozsyśle. Słupki często montuje się wzdłuż ścieżek w ogrodzie, przy wjazdach na posesje.

## Podstawowe informacje

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Rodzina:    | <b>CALLUNA SQ PLX</b>                        |
| Produkt:    | <b>CALLUNA SQ G PLX ANT IP44 840 16 1200</b> |
| Indeks:     | <b>BLS0000006030</b>                         |
| Piktogramy: |                                              |



## Parametry świetlne i elektryczne

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                          | LED                 |
| <b>Strumień LED [lm]</b>                            | <b>2960</b>         |
| Moc LED [W]                                         | 16.8                |
| <b>Strumień oprawy [lm]</b>                         | <b>1658</b>         |
| Moc oprawy [W]                                      | 20                  |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>           | <b>83</b>           |
| Temperatura barwowa [K]                             | 4000                |
| <b>CRI</b>                                          | <b>&gt;80</b>       |
| SDCM (źródła LED)                                   | 3                   |
| <b>Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)</b> | <b>RG0</b>          |
| Klasa ochrony                                       | I                   |
| <b>Stopień szczelności</b>                          | <b>IP44</b>         |
| Zasilanie                                           | 220-240 V, 50-60 Hz |
| <b>Żywotność LED [h]</b>                            | <b>100000</b>       |
| Lx/By                                               | L80/B10             |
| <b>Temperatura otoczenia [°C]</b>                   | <b>-30 ÷ +30</b>    |
| Zasilacz elektroniczny                              | Zasilacz LED        |

## Parametry mechaniczne:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Montaż              | ziemia                  |
| <b>Materiał</b>     | <b>aluminium</b>        |
| Kolor               | antracyt                |
| <b>Przesłona</b>    | <b>PLX opalizowany</b>  |
| Waga [kg]           | 1.92                    |
| <b>Wymiary [mm]</b> | <b>1200 x 120 x 120</b> |



## Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025

## Akcesoria

Indeks BLS0000005918

Nazwa Fundament mały 15kg

Zdjęcie

