



Opis

Oprawa naścienna, dekoracyjna. Podłużna tubularna obudowa wykonana z aluminium. Oprawa świeci zarówno w górę jak i dół rozświetlając obszar przy ścianie jak i rozświetlając światłem odbitym od stropu całe pomieszczenie. Zastosowanie: restauracje i kawiarnie, reprezentacyjne recepcje, pomieszczenia wypoczynkowe.

Podstawowe informacje

Rodzina: PEONY K  
Produkt: PEONY K UD ANT 840 18 400  
Indeks: BLS0000006270  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Strumień LED [lm]                  | 2090         |
| Moc LED [W]                        | 14           |
| Strumień oprawy [lm]               | 1980         |
| Moc oprawy [W]                     | 16           |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 124          |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000         |
| CRI                                | >80          |
| SDCM (źródła LED)                  | 2            |
| Klasa ochrony                      | I            |
| Stopień szczelności                | IP20         |
| Zasilanie                          | 220-240V     |
| Żywotność LED [h]                  | 100000       |
| Lx/By                              | L80/B10      |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30       |
| Zasilacz elektroniczny             | Zasilacz LED |

Parametry mechaniczne:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Montaż                | naścienny |
| Materiał              | aluminium |
| Kolor                 | czarny    |
| Odporność mechaniczna | IK04      |
| Wymiary [mm]          | Ø40 x 400 |



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024