



Opis

Oprawa naścienna, dekoracyjna. Podłużna tubularna obudowa wykonana z aluminium. Oprawa świeci w górę lub w dół rozświetlając obszar przy ścianie lub rozświetlając światłem odbitym od stropu całe pomieszczenie. Zastosowanie: restauracje i kawiarnie, reprezentacyjne recepcje, pomieszczenia wypoczynkowe.

Podstawowe informacje

Rodzina: PEONY K
Produkt: PEONY K DALI WH 840 18 600
Indeks: BLS0000006292
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Strumień LED [lm]	1045
Moc LED [W]	7
Strumień oprawy [lm]	990
Moc oprawy [W]	8.5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	116
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220-240V
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	Ø40 x 600



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024