

## Opis

Oprawa zewnętrzna architektoniczna NEMESIA (nemezja) montowana jest za pomocą puszek montażowej. Korpus oprawy NEMESIA wykonany jest z aluminium oraz malowany specjalistyczną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Idealnie nadaje się do podkreślania charakteru budynku, pełni rolę oświetlenia akcentowego, co sprawia że jest idealnym elementem dekoracji świetlnej zewnętrznej o prostej formie i estetycznym wyglądzie.

## Podstawowe informacje

Rodzina:	<b>NEMESIA OD</b>
Produkt:	<b>NEMESIA OD 2X7,2W 24°/5°-21° GR IP65 840 9 150x150</b>
Indeks:	<b>BLS0000006396</b>
Piktogramy:	




## Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
<b>Strumień LED [lm]</b>	<b>1122</b>
Moc LED [W]	14
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>996</b>
Moc oprawy [W]	18
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>55</b>
Temperatura barwowa [K]	4000
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	5
<b>Kąt rozsyłu światła [°]</b>	<b>5-21</b>
Klasa ochrony	I
<b>Stopień szczelności</b>	<b>IP65</b>
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
<b>Żywotność LED [h]</b>	<b>50000</b>
Lx/By	L70/B50
<b>Temperatura otoczenia [°C]</b>	<b>-25 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

## Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
<b>Materiał</b>	<b>aluminium</b>
Kolor	szary
<b>Przesłona</b>	<b>PC poliwęglan transparentny</b>
Odporność mechaniczna	IK09
<b>Wymiary [mm]</b>	<b>150 x 150 x 135</b>



## Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025