



Opis

Oprawa ORCHID P montowana jest w stropie modułowym 60x60. Wyprodukowana jest z aluminium. Oprawa ORCHID P przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej, zarówno pomieszczeń biurowych, lekcyjnych jak i komunikacji

Podstawowe informacje

Rodzina: **ORCHID P**
Produkt: **ORCHID P MPRM BL 840 18 595**
Indeks: **BLS0000006314**
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2242
Moc LED [W]	11
Strumień oprawy [lm]	1846
Moc oprawy [W]	13
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	142
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przełona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	595 x 80 x 72



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024