Karta produktu

ORCHID P

Opis

Oprawa ORCHID P montowana jest w stropie modułowym 60x60. Wyprodukowana jest z aluminium. Oprawa ORCHID P przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej, zarówno pomieszczeń biurowych, lekcyjnych jak i komunikacji

Podstawowe informacje

Rodzina: **ORCHID P**

Produkt: **ORCHID P MPRM WH 840 18 595**

Indeks: **BLS0000006320**

Piktogramy:

Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**2242**
Moc LED [W]	11
Strumień oprawy [lm]	**1846**
Moc oprawy [W]	13
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**142**
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	**IP44**
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	**150000**
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	**aluminium**
Kolor	biały
Przesłona	**MPRM mikropryzma**
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	**595 x 80 x 72**



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024