



Opis

Oprawa natynkowa POPPY (mak) wykonana z poliwęglanu. Stopień szczelności (IP65) oraz hermetyczna budowa pozwalają na montaż oprawy w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. POPPY klasyfikowana do użytku wewnętrznego, w miejscach takich jak ciągi komunikacyjne czy też klatki schodowe. Oprawa wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu oraz światła dziennego – czujnik sterowany za pomocą pilota (do oddzielnego zamówienia)

Podstawowe informacje

Rodzina: POPPY O IP65
Produkt: POPPY O N IP65 CMW 840 19/24 D280
Indeks: BLS0000006333
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	#VALUE!
Moc oprawy [W]	18 / 24
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	#VALUE!
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220–240 V, 50–60 Hz
Żywotność LED [h]	70000
Lx/By	L70/B50
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	poliwęglan
Kolor	szary
Przełona	PC poliwęglan opalizowany
Odporność mechaniczna	IK10
Waga [kg]	0.9
Wymiary [mm]	Ø280 x 54



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024