



Opis

Oprawa nastropowa ORCHID (Orchidea) jest oprawą oświetleniową zaopatrzoną w wysokowydajne źródła LED. Korpus oprawy wykonany jest z profilu aluminium. Oprawy ORCHID idealnie nadają się do podkreślenia charakteru miejsc reprezentacyjnych; zachowujących formę elegancji takich jak: strefy wejść, recepcje, restauracje oraz korytarze i tym podobne.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID PRO PZ L  
Produkt: ORCHID PRO PZ-1,5m L PLX ALU 840 18 600 600  
Indeks: BLS0000006646  
Piktogramy:



Parametry świetlne i elektryczne

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 2560                |
| Moc LED [W]                                  | 13                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 1893                |
| Moc oprawy [W]                               | 15                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 126                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 150000              |
| Lx/By                                        | L80/B10             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż                | zwieszany - wymagane zawiesia |
| Materiał              | aluminium                     |
| Kolor                 | anodowane aluminium           |
| Przełona              | PLX opalizowany               |
| Odporność mechaniczna | IK06                          |
| Wymiary [mm]          | 598 598 x 60 x 72             |



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024

# Akcesoria

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| Indeks | BLS0000003999                                       |
| Nazwa  | Zawieszenie Typ 1 - Różeta SQ pod zasilanie GR 1,5m |

Zdjęcie



|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| Indeks | BLS0000003940                                       |
| Nazwa  | Zawieszenie Typ 2 - Różeta SQ bez zasilania GR 1,5m |

Zdjęcie



|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| Indeks | BLS0000003959                                                 |
| Nazwa  | Zawieszenie Typ 6 - Prosty uchwyt sufitowy bez zasilania 1,5m |

Zdjęcie

