

Opis

Oprawa nastopowa ORCHID (Orchidea) jest oprawą oświetleniową zaopatrzoną w wysokowydajne źródła LED. Korpus oprawy wykonany jest z profilu aluminium. Oprawy ORCHID idealnie nadają się do podkreślenia charakteru miejsc reprezentacyjnych; zachowujących formę elegancji takich jak: strefy wejść, recepcje, restauracje oraz korytarze i tym podobne.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID PRO PZ L
Produkt: ORCHID PRO PZ-1,5m L PLX WH 840 18 600 600
Indeks: BLS0000006650
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2560
Moc LED [W]	13
Strumień oprawy [lm]	1893
Moc oprawy [W]	15
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	126
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	zwieszany - wymagane zawiesia
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	598 598 x 60 x 72



Fotometria




Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024

Akcesoria


Indeks	BLS0000003997
Nazwa	Zawieszenie Typ 1 - Różeta SQ pod zasilanie WH 1,5m

Zdjęcie



Indeks	BLS0000003938
Nazwa	Zawieszenie Typ 2 - Różeta SQ bez zasilania WH 1,5m

Zdjęcie



Indeks	BLS0000003959
Nazwa	Zawieszenie Typ 6 - Prosty uchwyt sufitowy bez zasilania 1,5m

Zdjęcie

