



Opis

Nowoczesny słupek oświetlenia zewnętrznego wykonany z aluminium z wysokowydajnym i energooszczędnym źródłem światła LED. Okrągły słupek o przestrzennym charakterze architektonicznym, bardzo łagodnie wpasowujący się w tło. Słupki CORTADERIA często montuje się wzdłuż ścieżek w ogrodzie, przy wjazdach na posesje, przestrzeniach publicznych. Do każdego słupa / słupka oświetleniowego należy opcjonalnie dobrać fundamenty, bądź kosze zbrojeniowe. O doborze fundamentów, zgodnie z Prawem Budowlanym, zawsze decyduje projekt konstrukcyjny wykonany na konkretną inwestycję.

Podstawowe informacje

| | |
|-------------|--|
| Rodzina: | CORTADERIA O |
| Produkt: | CORTADERIA O G BL IP65 840 23 1000xD120 |
| Indeks: | BLS0000007062 |
| Piktogramy: | |




Parametry świetlne i elektryczne

| | |
|--|----------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 2960 |
| Moc LED [W] | 16.3 |
| Strumień oprawy [lm] | 2368 |
| Moc oprawy [W] | 17.9 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 132 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -30 ÷ +40 |
| Zasilacz elektroniczny | Zasilacz LED |

Parametry mechaniczne:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Montaż | ziemia |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | czarny |
| Wymiary [mm] | 1000 x D120 |



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025

Akcesoria

Indeks BLS0000005918

Nazwa Fundament mały 15kg

Zdjęcie

