



Opis

Oprawa wpuszczana ORCHID C GK (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID C GK  
Produkt: ORCHID C GK MPRM BL 840 41 1135  
Indeks: BLS0000007004  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 5300                |
| Moc LED [W]                                  | 39                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 4146                |
| Moc oprawy [W]                               | 41                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 101                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP44                |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 90000               |
| Lx/By                                        | L70/B10             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | wpuszczane w sufit rastrowy |
| Materiał              | aluminium                   |
| Kolor                 | czarny                      |
| Przesłona             | MPRM mikropryzma            |
| Odporność mechaniczna | IK06                        |
| Wymiary [mm]          | 1142 x 80 x 72              |
| Otwór montażowy [mm]  | 1126 x 70                   |



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024