



Opis

Oprawa wpuszczana ORCHID C GK (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID C GK
Produkt: ORCHID C GK PLX DALI ALU 840 28 1135
Indeks: BLS0000007017
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4100
Moc LED [W]	29
Strumień oprawy [lm]	2880
Moc oprawy [W]	31
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	93
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	90000
Lx/By	L70/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit rastrowy
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	1142 x 80 x 72
Otwór montażowy [mm]	1126 x 70



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024