



Opis

Oprawa ORCHID P montowana jest w stropie modułowym 60x60 lub 120x60. Wyprodukowana jest z aluminium. Oprawa wyposażona jest w najnowszej generacji ledy o największej, dostępnej na rynku, skuteczności świetlnej źródeł LED > 190 lm/W (dla 4000K). Zastosowane ledy gwarantują najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego, dodatkowo żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Oprawa ORCHID P przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej, zarówno pomieszczeń biurowych, lekcyjnych jak i komunikacji

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID PRO P
Produkt: ORCHID PRO P PLX BL 840 33 1195
Indeks: BLS0000007244
Piktogramy:



Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4480
Moc LED [W]	21.8
Strumień oprawy [lm]	3313
Moc oprawy [W]	23.8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	139
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	1195 x 80 x 72



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-05-2024