



### Opis

Oprawa ORCHID P montowana jest w stropie modułowym 60x60. Wyprodukowana jest z aluminium. Oprawa ORCHID P przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej, zarówno pomieszczeń biurowych, lekcyjnych jak i komunikacji

### Podstawowe informacje

Rodzina: **ORCHID P**  
Produkt: **ORCHID P PLX DALI WH 830 31 595**  
Indeks: **BLS0000007201**  
Piktogramy:




### Parametry świetlne i elektryczne


|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                          | LED                 |
| <b>Strumień LED [lm]</b>                            | <b>4258</b>         |
| Moc LED [W]                                         | 23                  |
| <b>Strumień oprawy [lm]</b>                         | <b>3149</b>         |
| Moc oprawy [W]                                      | 25                  |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>           | <b>126</b>          |
| Temperatura barwowa [K]                             | 3000                |
| <b>CRI</b>                                          | <b>&gt;80</b>       |
| SDCM (źródła LED)                                   | 3                   |
| <b>Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)</b> | <b>RG0</b>          |
| Klasa ochrony                                       | I                   |
| <b>Stopień szczelności</b>                          | <b>IP44</b>         |
| Zasilanie                                           | 220-240 V, 50-60 Hz |
| <b>Żywotność LED [h]</b>                            | <b>150000</b>       |
| Lx/By                                               | L80/B50             |
| <b>Temperatura otoczenia [°C]</b>                   | <b>5 ÷ 30</b>       |
| Zasilacz elektroniczny                              | Zasilacz DALI       |

### Parametry mechaniczne:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | wpuszczane w sufit modułowy |
| <b>Materiał</b>       | <b>aluminium</b>            |
| Kolor                 | biały                       |
| <b>Przełona</b>       | <b>PLX opalizowany</b>      |
| Odporność mechaniczna | IK06                        |
| <b>Wymiary [mm]</b>   | <b>595 x 80 x 72</b>        |



### Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024