



Opis

Oprawa zewnętrzna architektoniczna NEMESIA K (nemezja) to oprawa zewnętrzna montowana naściennie. Korpus oprawy NEMESIA wykonany jest z aluminium oraz malowany specjalistyczną farbą odporną na warunki atmosferyczne. Idealnie nadaje się do podkreślania charakteru budynku, pełni rolę oświetlenia akcentowego, co sprawia że jest idealnym elementem dekoracji świetlnej zewnętrznej o prostej formie i estetycznym wyglądzie.

Podstawowe informacje

Rodzina: NEMESIA OD K IP54
Produkt: NEMESIA OD K PLX IP54 BL 840 16 140x120x120
Indeks: BLS0000007450
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED wbudowany
Strumień LED [lm]	2960
Moc LED [W]	16.8
Strumień oprawy [lm]	1776
Moc oprawy [W]	20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	89
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220-240V
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25÷30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przesłona	PLX opalizowany
Wymiary [mm]	140 x 120 x 120



Fotometria

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024