



Opis

Oprawa przeznaczona do pomieszczeń o stwierdzonej klasie czystości powietrza od ISO 3 do 9 wg ISO 14644-1:2015. Jakość, zastosowane komponenty gwarantujące przystosowanie oprawy do clean roomów potwierdzone jest laboratoryjnie. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych typu clip-in. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Szyba hartowana gwarantuje łatwość czyszczenia i umożliwia stosowanie oprawy w pomieszczeniach, w których wykorzystywane są bakterio i wiruso bójcze oprawy UV. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, labolatoria, pomieszczenia produkcji farmaceutyków, pomieszczenia produkcji elektroniki mikroprocesorowej.

Podstawowe informacje

Rodzina: ROSE ISO CLIP-IN
Produkt: ROSE P CLIP-IN ISO SHM IP65 840 90 600
Indeks: BLS0000007859
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	11210
Moc LED [W]	57.5
Strumień oprawy [lm]	9070
Moc oprawy [W]	61
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	149
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit clip-in
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	SHM szyba hartowana mleczna
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	595 x 595 x 80



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 10-04-2024