Karta produktu

ROSE ISO CLIP-IN



Opis

Oprawa przeznaczona do pomieszczeń o stwierdzonej klasie czystości powietrza od ISO 3 do 9 wg ISO 14644-1:2015. Jakość, zastosowane komponenty gwarantujące przystosowanie oprawy do clean roomów potwierdzone jest laboratoryjnie. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych typu clip-in. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Szyba hartowana gwranatuje łatowść czyszczenia i umożliwia stosowanie oprawy w pomieszczeniach, w których wykorzystywane są bakterio i wiruso bójcze oprawy UV. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, labolatoria, pomieszczeia produkcji farmaceutyków, pomieszczenia produkcji elektroniki mikroprocesorowej.

Podstawowe informacje


Rodzina:	**ROSE ISO CLIP-IN**
Produkt:	**ROSE P CLIP-IN ISO MPRM SH DALI IP65 840 45 600**
Indeks:	**BLS0000007866**
Piktogramy:	

Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	**6726**
Moc LED [W]	34.5
Strumień oprawy [lm]	**4792**
Moc oprawy [W]	36.5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**131**
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	**220-240 V, 50-60 Hz**
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	**L80/B50**
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	**Zasilacz DALI**

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit clip-in
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	biały
Przesłona	**MPRM SH mikropryzma szyba hartowana**
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	**595 x 595 x 80**



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 28-03-2024